

# Micromètre d'extérieur «DIGIMATIC» IP 65

Série 293



293-230



293-250



Fonctions	Série 293
ORIGIN jusqu'à 100 mm	●
ZERO/ABS	●
Preset à partir de 100 mm	●
DATA/HOLD	●
Sortie de données	●

## Caractéristiques techniques

Précision :	Norme constructeur
Résolution :	0,001 mm
Graduations :	tambour et fourreau gradués chromés mat
Surface de mesure :	en carbure, rectifiée, finement rodée
Col de cygne :	émaillé
Force de mesure :	5-10 N
Dispositif de blocage de la broche Ø 6,35	
Livré en coffret, clé, une pile	
Eталon de réglage à partir de 25 mm	

## Accessoire de rechange

Réf. 938882 Pile SR-44

## Accessoires en option

Réf. 05CZA662 Câble 1 m avec touche Data

Réf. 05CZA663 Câble 2 m avec touche Data

Réf. 264-504-5D Imprimante Digimatic

Réf. 264-014-10 Interface USB Digimatic/  
Entrée de données PC

Capacité mm	Réf.	Précision $\mu\text{m}$	Modèle à cliquet	Modèle avec tambour à cliquet	Modèle avec tambour à friction	Sortie de données	Poids g
0-25	293-240	$\pm 1$	●				265
0-25	293-230	$\pm 1$	●			●	265
0-25	293-234	$\pm 1$		●		●	260
0-25	293-238	$\pm 1$			●	●	260
25-50	293-241	$\pm 1$	●				315
25-50	293-231	$\pm 1$	●			●	315
25-50	293-235	$\pm 1$		●		●	310
50-75	293-242	$\pm 1$	●				465
50-75	293-232	$\pm 1$	●			●	465
50-75	293-236	$\pm 1$		●		●	460
75-100	293-243	$\pm 2$	●				605
75-100	293-233	$\pm 2$	●			●	605
75-100	293-237	$\pm 2$		●		●	600
100-125	293-250	$\pm 2$	●			●	600
125-150	293-251	$\pm 2$	●			●	740
150-175	293-252	$\pm 3$	●			●	800
175-200	293-253	$\pm 3$	●			●	970
200-225	293-254	$\pm 3$	●			●	1 110
225-250	293-255	$\pm 4$	●			●	1 270
250-275	293-256	$\pm 4$	●			●	1 340
275-300	293-257	$\pm 4$	●			●	1 540
<b>Jeux</b>							
0-50	293-966*	(293-230/231)	●			●	
0-75	293-962	(293-230/231/232)	●			●	
0-100	293-963	(293-230/231/232/233)	●			●	

\* Avec cale parallèle étalon en céramique



293-962