

## Bains pour eau et huile "Precistern" Instruments

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 110 °C. STABILITÉ ±1 °C.  
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 200 °C. STABILITÉ ±2 °C.



### CARACTÉRISTIQUES

Capacité depuis 2 litres jusqu'à 45 litres.  
Double corps, cuvette intérieure estampée en acier inox. AISI 310 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.  
Éléments chauffants en acier inox d'alliage spécial INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.

### PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec indicateur lumineux.  
Thermostat hydraulique régulateur de température, synchronisé avec lampe de signalisation.  
Lampe de signalisation du thermostat de sécurité.

### MODÈLES

| Code     | Température maxi. °C | Capacité litres | Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm |    |    | Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm |    |    | Consom. W | Poids Kg |
|----------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----|----|--------------------------------------|----|----|-----------|----------|
| 6000137  | 110                  | 2               | 15                               | 15 | 13 | 20                                   | 20 | 27 | 390       | 3,5      |
| 6000385  | 200                  | 2               | 15                               | 15 | 13 | 20                                   | 20 | 27 | 640       | 3,5      |
| 6000138  | 110                  | 5               | 15                               | 30 | 14 | 20                                   | 37 | 27 | 600       | 6        |
| 6000386  | 200                  | 5               | 15                               | 30 | 14 | 20                                   | 37 | 27 | 1110      | 6        |
| 6000140  | 110                  | 12              | 15                               | 30 | 30 | 20                                   | 40 | 42 | 1100      | 8        |
| 6000387  | 200                  | 12              | 15                               | 30 | 30 | 20                                   | 40 | 42 | 1400      | 8        |
| 6000141  | 110                  | 20              | 15                               | 48 | 30 | 20                                   | 58 | 42 | 1500      | 10       |
| 6000388  | 200                  | 20              | 15                               | 48 | 30 | 20                                   | 58 | 42 | 2100      | 10       |
| 6000142* | 110                  | 45              | 15                               | 62 | 50 | 22                                   | 69 | 62 | 2400      | 18       |
| 6000389* | 200                  | 45              | 15                               | 62 | 50 | 22                                   | 69 | 62 | 3800      | 18       |

\*Avec robinet de vidange.

[www.inlab.ma](http://www.inlab.ma)

89, Moussa Ben Noussair, Immeuble Venezuela. Appt.64, Tanger, Maroc.

Tél: (+212)(0)5 39 33 19 87

### Sécurité

NORME DIN 12877.2  
PROTECTION PAR THERMOSTAT DE SÉCURITÉ EN CAS DE SURCHAUFFE OU MANQUE DE LIQUIDE, AVEC BAGUE DE BLOCAGE LIMITATEUR DE TEMPERATURE ET REARMEMENT MANUEL SITUÉ À L'ARRIÈRE DU BAIN.

