



Série RK. Balance de comptage autonome, simple et compacte.



- Pesage et tarage.
- Comptage de pièces.
- Comptage par échantillonnage.
- Comptage par introduction du poids de référence.
- Accumulation des pesées.
- Calcul automatique de la moyenne du poids unitaire.
- Fonction limites de poids avec signal sonore et visuel.
- 20 mémoires directes.
- Envoi instantané des pesées sur l'ordinateur (excel, word...).

Connexion pour imprimante (option)

Equippée d'une sortie de données RS-232, notre balance RK peut être connectée à notre imprimante PR3. Vous pourrez imprimer en toute simplicité les résultats de vos pesées.



Clarté de l'écran pour lecture facile

La balance RK dispose d'un affichage LCD rétro-éclairé très lumineux de 30 mm.

Structure

La structure en ABS de haute résistance et le plateau épais en acier inoxydable garantissent à la balance une parfaite protection et grande solidité pour un usage quotidien.



Plateau en acier inoxydable

Plateau de 294 x 228 mm, facile à nettoyer.

Clavier multifonctionnel

Le clavier multifonctionnel de la balance facilite la programmation et la configuration des multiples fonctions.

Fonctions principales

- 20 mémoires.
- Pesage et tarage automatique.
- Comptage de pièces.
- Comptage par échantillonnage.
- Calcul automatique de la moyenne du poids unitaire.
- Contrôle de limites de poids avec signal sonore et visuel.
- Fonction Auto-hold : 4 niveaux.
- Fonction Filtre pour pesage d'animaux.
- Accumulation des pesées.
- Calcul automatique de la moyenne du poids unitaire.
- Mémorisation de la dernière pesée

Calcul automatique du poids unitaire

Cette nouvelle fonction calcule automatiquement la moyenne du poids unitaire afin de fournir plus de précision sur les dernières pièces ajoutées. Cette fonction est utilisée lorsqu'il existe un risque d'avoir des pièces défectueuses ou incomplètes, ou que le poids de référence (échantillon) est très proche du poids minimum.



Parfaite connectivité : USB (option)

La série RK offre une connexion parfaite à tout ordinateur. Elle est équipée d'un câble U.KEY qui permet l'envoi de données directement à l'ordinateur via une connexion USB sans aucun besoin d'installer de logiciel.

Caractéristiques techniques

Modèle	RK-3	RK-6	RK-15	RK-30
Référence	6801	6802	6803	6804
Portée	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Précision	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unités de pesée	kg, g, lb			
Matériel de la structure	ABS de haute résistance			
Dimensions du plateau (mm)	294 x 228 x 13,5			
Dimensions externes (mm)	330 x 289 x 104			
Poids net total (kg)	3,4			

Spécificités techniques

Alimentation: DC 9v/400mA

Batterie rechargeable: 6V/4AH

Température d'utilisation: +5°C / +35°C

Options disponibles

- Sortie RS 232.
- Câble U.KEY (USB).
- Imprimante PR3.

Dimensions externes (mm)

