



Bascule mono-capteur complète (Plateforme + Colonne + Indicateur).

- Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- Colonne pour l'indicateur.
- Indicateur DIS100 avec protection IP54.
- Écran LCD retro-eclairé.
- Batterie interne rechargeable, d'autonomie de plus de 90 heures.
- Fonction comptage.
- Fonction de seuils.
- Fonction accumulation.
- Sortie RS232.

3 versions différentes:

1. Version (P): 350x450 mm. Structure tubulaire en acier, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium IP65.
2. Version (M): 420x520 mm. Structure en aluminium injecté. plateau en acier

Caractéristiques techniques communes

Précision d'affichage : 30 000 d
 Construction en PVC, protection IP30 /
 Construction en acier inoxydable, protection IP 67
 Connectable à plate forme à 4 capteurs
 Ecran LCD retro-eclairé de 25 mm
 Fonctions : Brut , Tare, Net, comptage, accumulation Pesage animaux, contrôle de poids, impression de ticket, Format du ticket: inclut la date, l'heure, N°de ticket, Tare, Brut, Net.
 Poids en g, kg, oz et lb
 Langue d'impression: Anglais, Allemand, Français, Espagnol
 Mémoire jusqu'à 100 produits différents
 Température de fonctionnement : de -10°C à +40°C
 Sortie RS232Adaptateur 220V
 Alimentation par batterie rechargeable 2000 mAh avec une autonomie jusqu'à 36 heures.

Référence	Détail	Dimensions	Portée	Précision
BR-3040	ACIER	300x400mm	30kg	10g
BR-4050	ACIER	400x500mm	60kg	20g
BR-4660	ACIER	460x600mm	300kg	100g
BR-6080	ACIER	600x800mm	600kg	200g