



Balance à plateau complète
 Capacité de 30kg à 600kg
 Plateau et colonne en acier inoxydable
 Capteur Zemic approuvé OIML
 Indicateur BREHM DIS 100
 Précision d'affichage: 30 000d, Protection IP54
 Ecran LCD retro-Eclairé avec 6 digits de 24mm
 Fonctions : Brut, Tare, Net, Mise à zéro, comptage, accumulation,
 Contrôle de poids, pesage des animaux.
 Poids en kg / lb/ t.
 Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C
 Sortie RS en option
 Alimentation par batterie rechargeable, autonomie de 60h, ou adaptateur 220V

Caractéristiques techniques communes

Balance à plateau complète
 Capacité de 30kg à 600kg
 Plateau et colonne en acier inoxydable
 Capteur Zemic approuvé OIML
 Indicateur BREHM DIS 100
 Précision d'affichage: 30 000d, Protection IP54
 Ecran LCD retro-Eclairé avec 6 digits de 24mm
 Fonctions : Brut , Tare, Net, Mise à zéro, comptage, accumulation,
 contrôle de poids, pesage des animaux.
 Poids en kg / lb/ t .
 Température de fonctionnement : de 0°C à +40°C
 Sortie RS en option
 Alimentation par batterie rechargeable, autonomie de 60h, ou adaptateur 220V

Référence	Détail	Dimensions	Portée	Précision
BC-3040R	RS232	300x400mm	30kg	10g
BC-3040	ACIER	300x400mm	30kg	10g
BC-4050R	RS232	400x500mm	60kg	20g
BC-4050	ACIER	400x500mm	60kg	20g
BC-4660R	RS232	460x600mm	300kg	100g
BC-4660	ACIER	460x600mm	300kg	100g
BC-6080R	RS232	600x800mm	600kg	200g
BC-6080	ACIER	600x800mm	600kg	200g