

# Micromètre d'extérieur à touches interchangeables

Série 104

## Micromètres d'extérieur à touches interchangeables

- Grâce à leurs touches interchangeables, ces micromètres sont dotés d'une plus grande plage de mesure.



104-135A



### Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Étalons	Touches interchangeables	Poids [kg]
104-171	0-50	-	1	0,32
104-139A	0-100	3	4	0,79
104-135A	0-150	5	6	1,35
104-161A	50-150	4	4	1,35
104-140A	100-200	4	4	1,38
104-136A	150-300	6	6	2,65
104-141A	200-300	4	4	2,22
104-142A	300-400	4	4	3,31
104-143A	400-500	4	4	4,81
104-144A	500-600	4	4	6,35
104-145A	600-700	4	4	7,72
104-146A	700-800	4	4	9,08
104-147A	800-900	4	4	10,41
104-148A	900-1000	4	4	11,78



### Caractéristiques techniques

Précision	$\pm(4+L/75) \mu\text{m}$ , L = longueur maximum mesurée (mm)
Lecture	0,01 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats, $\varnothing$ 18 mm (jusqu'à 300 mm) $\varnothing$ 21 mm (à partir de 300 mm)
Planéité	0,6 $\mu\text{m}$ pour modèles jusqu'à 300 mm - 1 $\mu\text{m}$ pour modèles à partir de 300 mm
Parallélisme	2 $\mu\text{m}$ pour modèles jusqu'à 75 mm - 3 $\mu\text{m}$ pour modèles jusqu'à 150 mm - $(2+L/100) \mu\text{m}$ pour modèles à partir de 150 mm, L = longueur maxi mesurée (mm)
Surface de mesure	En carbure, rectifiée
Broche de mesure	$\varnothing$ 6,35 mm (jusqu'à 300 mm) $\varnothing$ 8 mm (à partir de 300 mm) 1 tour de tambour égal 0,5 mm avec dispositif de blocage
Force de mesure	5-10 N (capacité de 300 mm et plus : 10-14 N) N
Livré	En coffret, étalons de réglage, touches, clé