

Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références
Lecture	0.01 mm
Graduations	Tambour et fourreau gradués chromés mats ø 18 mm
Planéité	0,6 µm
Surface de mesure	En carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	ø 6,35 mm, 1 tour de tambour égal 0,5 mm avec dispositif de blocage
Force de mesure	5-10 N
Parallélisme	2 µm pour les modèles 0 à 75 mm 3 µm pour les modèles 75-100 mm
Livré	En coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), jusqu'à 50 mm avec certificat de contrôle, isolant, clé

Micromètre d'extérieur

Série 102

- Micromètre d'extérieur avec isolant.
- Modèle à cliquet.



Seulement pour 0-25, 25-50 mm



102-301

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision (20°)	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
102-301	0-25	±2 µm	30.3	2,8	5	26	6,35
102-302	25-50	±2 µm	55.3	2,8	8	32	6,35
102-303	50-75	±2 µm	80.3	2,8	9	45	6,35
102-304	75-100	±3 µm	105.3	2,8	10	58	6,35

Métrique

Jeu de micromètres

Réf.	Capacité [mm]	Modèles inclus	Poids [g]
102-911-40	0-100	102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 étalons	1200



102-911-40

mm

